



Produit	Description	Diamètre	Longueur mm	Poids g/bouchon	Densité générale g/cm ³	Force d'extraction*	OTR cc/jour/bouchon/ bouteille
	Bouchon de qualité supérieure pour grands vins, recommandé pour une garde allant jusqu'à six ans	22,5 mm	38	4,94	0,255	330N*	0,0030
			44	5,72			
			47	6,07			
	Bouchon de qualité pour vins à rotation moyenne à consommer dans les 36 mois	22,5 mm	37	4,40	0,235	290N*	0,0040
			43	5,11			
			47	5,66			
	Solution pour vins dont la durée de conservation varie de 18 à 24 mois	22,0 mm	36	4,60	0,265	285N*	0,0080
			42	5,30			
	Bouchon idéal pour vins à rotation rapide à consommer dans les 12 mois	22,5 mm	38	4,36	0,225	240N*	0,0088

La disponibilité des produits peut varier selon les pays.

* Les forces d'extraction indiquées sont des moyennes mesurées sur les bouchons de plus petite longueur, à température ambiante avec des bouteilles remplies et bouchées depuis 3 jours.

Valeurs moyennes déterminées à l'aide de tests ASTM, MOCON et/ou internes.

Le taux de transfert de l'oxygène est mesuré en conditions atmosphériques normales à l'aide d'un instrument MOCON. Les résultats dépendent des conditions de mise en bouteille et de stockage.

Tous les bouchons Nomacorc sont 100% recyclables avec d'autres emballages alimentaires en polyéthylène basse densité.

Il est possible de personnaliser l'impression, les couleurs et le chanfreinage pour certains produits.